

# GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

TELEFOON: +31-(0)180-417777

POSTBANK: 708060

WEBSITE: [WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL](http://WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL)

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

FAX: +31-(0)180-417655

ABN-AMRO: 47.98.25.440

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

BTW NR: NL0026.30.965.B01

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

E-MAIL: [INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL](mailto:INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL)

## Gromatic 50 EA

remmotor

voorkeuze schakeling  
spindel snelheden

automatisch gereedschap  
uitwerp systeem  
digitale uitlezing  
spindel snelheden

nooduit schakelaar

linksom-stop  
rechtsom-tippen  
bediening elektrische  
tafelverstelling

halogeen verlichting

veiligheidsbeschermer

olie kijkglas

oliepomp voor het  
smeren van de  
tandwielen in de spilkast

automatische voeding  
voorkeuze hendel

drukknoppen automatische  
voeding aan/uit of tapcyclus

digitale uitlezing  
van de boordiepte

draaiknop voor handmatige  
boerspindel voeding

klemming voor tafel  
verdraaien

motor voor de elektrische  
tafelverstelling

bewerkte voetplaat  
voor opspannen  
grote werkstukken

kantelbare tafel

drukknop voor het ronddraaien  
van de tafel inclusief werkstuk

koelpomp



- Geharde en geslepen tandwielen met olie smering.
- Automatische voeding met elektromagneetkoppeling.
- Digitale uitlezing van spilsnelheid en boordiepte.
- Tapcyclus rechtsom linksom dmv drukknop in hendel.
- Voeding aan-uit dmv drukknop in hendel.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Elektrische tafolverstelling en spilrem.
- Diepte instelling met automatische afslag.
- Halogeen verlichting.
- Koelmiddelinstallatie in de voet.
- Tafel draai- en kantelbaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel.
- Snelspan boorkop met MK4 opname.
- Bewerkte voetplaat met T-gleuven.

### Technische gegevens



Boorcapaciteit	50 mm.
Tapcapaciteit	M 27.
Boorspindel opname	MK 4.
Boordiepte	200 mm.
Spilsnelheden	12 stuks, 52-1400 omw/min.
Automatische voedingen	4 stuks, 0.1-0.4 mm/omw.
Kolom diameter	Ø 160 mm.
Uitlading	360 mm.
Tafelafmetingen (Effectief)	580 x 460 mm.
Voetafmetingen	445 x 435 mm.
Maximale afstand spindel tot de tafel	590 mm.
Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1175 mm.
Maximale tafolverplaatsing	530 (410) mm.
Tafel Kantelbaar	± 45°.
T-sleuf afmeting	3 - T14 2 - T14 mm.
Motor	2.2 KW 1440 omw.
Machine afmetingen	940 x 680 x 2405 mm.
Gewicht Netto	690 kg.

Wijzigingen voorbehouden

Standaard toebehoren: snelspanboorhouder 1-13 mm, verloophuls MK4-2 en MK4-1, uitdrijfspie en instructieboek.